

Не оставляет блеска  
на поверхности

**ВЫБОР  
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Высыхает в течении  
12 часов (20°C)

Шаг 1



Освободить  
рабочее  
пространство

Шаг 2



Удалить с  
поверхности пыль  
и загрязнения

Шаг 3



При необходимости  
очистить  
спецсредством

Рекомендуем  
**Holz-Tiefenreiniger**

Шаг 4



Нанести масло на  
поверхность  
покрытия

РАСХОД

**50**

мл на кв.м

на один рабочий проход

**КРАСИВАЯ ТЕРРАСА – ГАРАНТИРОВАНА!**

**remmers**

## МАСЛО WPC-IMPRÄGNIER-ÖL

ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА



2,5л



0,75л

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРАСНЫХ ДОСОК ИЗ ДПК К АГРЕССИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ!

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Древесно-полимерные композитные материалы: террасная доска, ограждения, заборы, сайдинг и т.д.
- Деревянные изделия с повышенными нагрузками: оконные рамы, навесы для автомобилей, садовые дома и прочие хозяйственные строения.
- Деревянные изделия не подвергающиеся высокому нагрузкам: изгороди, вагонка, сайдинг, планкен и т.д.
- Террасы, садовая мебель и другие деревянные изделия.

### СВОЙСТВА

- Придает покрытию водоотталкивающие свойства.
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия.
- Обеспечивает масло- и грязеотталкивающие свойства.
- Запах чувствуется очень слабо и пропадает в течении суток.
- Высыхает в течении 12-ти часов (при температуре +20 °C).
- Увеличивает сроки эксплуатации террасного настила.
- Нанесение масла не требует специальных навыков.

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Температура масла, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: от +5 °C до +30 °C.
- Перед применением тщательно перемешать масло.
- Нанести масло кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопок).
- Не впитавшееся масло снять сухой кистью или тканью спустя не более 30 минут.
- Через 4-6 часов осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести масло повторно.

### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



**grau** (серый)  
для интенсификации оттенка



**farblos** (бесцветный)  
для освежения цвета поверхности



**braun** (коричневый)  
для интенсификации оттенка



ДО ОБРАБОТКИ МАСЛОМ



ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ



РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ

РАЗРАБОТАНО REMMERS СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ GARDECK

Важно! Цвет на фото или на экране компьютера может отличаться от фактического!